


Vegrekkverk	Vik ep	07.04.2021
1. Produktbeskrivelse		
<p>Vik ep er et vegrekkverk som er fullskalatestet og godkjent (CE-sertifisert) i styrkeklasse N2 og H1/L1, med en arbeidsbredde i klasse W2 for N2 stolpeavstand 4m, W3 for H1 stolpeavstand 4m og W4 for N2 i stolpeavstand 6m.</p> <p>Rekkverk er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse.</p> <p>Rekkverket kan event. også pulverlakeres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762.</p> <p>For mer utfyllende beskrivelse, se produktets montasjebeskrivelse.</p>		
2. Anvisninger for drift og vedlikehold		
<p>Rengjøring: Rekkverket kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.</p>		
Overflate:		
Stål:		
Skade		Tiltak
Skader med sår opp til 1 cm ²		Ingen reparasjon
Riper etter brøyteutstyr etc.		Ingen reparasjon
Ved større skader		Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk
Ettersyn/kontroll:		
Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres.		
<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader - Kontroller at alle bolter på rekkverket er trukket til (ikke innehar løse komponenter) - Kontroller at rekkverket er tilstrekkelig rengjort 		
Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets innstallasjonsguide.		
Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandles som overflatebehandlet metall.		
3. Driftstekniske opplysninger		
Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.		
Teknisk standard: Rekkverket oppfyller nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker, N101 og V160, samt Europeisk standard EN1317.		
4. Teknisk service		
Produsent:	Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta	
Telefon:	70 04 70 00	
E-post:	firmapost@Vikorsta.no	
Internett:	www.vikorsta.no	
Foretaksnr.:	985 001 952	
	