

Midtrekkverk		Monoline	18.03.2020										
1. Produktbeskrivelse													
Monoline er et midtrekkverk som er fullskalatestet og godkjent (CE-sertifisert) i styrkeklasse N2, med en arbeidsbredde i klasse W4 for stolpeavstand 2 m og W5 for stolpeavstand 4 m. Rekkverk er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse. Rekkverket kan event. også pulverlakkres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762. For mer utfyllende beskrivelse, se produktets montasjebeskrivelse.													
2. Anvisninger for drift og vedlikehold													
Rengjøring: Rekkverket kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.													
Overflate: <table><tr><td>Stål:</td><td></td></tr><tr><td>Skade</td><td>Tiltak</td></tr><tr><td>Skader med sår opp til 1 cm²</td><td>Ingen reparasjon</td></tr><tr><td>Riper etter brøyteutstyr etc.</td><td>Ingen reparasjon</td></tr><tr><td>Ved større skader</td><td>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</td></tr></table>				Stål:		Skade	Tiltak	Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon	Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon	Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk
Stål:													
Skade	Tiltak												
Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon												
Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon												
Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk												
Ettersyn/kontroll: Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres. - Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader - Kontroller at alle bolter på rekkverket er trukket til (ikke innehar løse komponenter) - Kontroller at rekkverket er tilstrekkelig rengjort													
Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets innstallasjonsguide.													
Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandler som overflatebehandlet metall.													
3. Driftstekniske opplysninger													
Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.													
Teknisk standard: Rekkverket oppfyller nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker, N101 og V160, samt Europeisk standard EN1317.													
4. Teknisk service													
Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta Telefon: 70 04 70 00 E-post: firmapost@Vikorsta.no Internett: www.vikorsta.no Foretaksnr.: 985 001 952		 											