


Midtrekkverk	Safeline-M	18.03.2020										
1. Produktbeskrivelse												
<p>SafeLine-M er et midtrekkverk som er fullskaletestet og godkjent (CE-sertifisert) i styrkeklasse N2/H1/L1, med en arbeidsbredde i klasse W3 (H1/L1) for stolpeavstand 3 m, W4 (N2) for stolpeavstand 3 m og W4 (N2) for stolpeavstand 6 m.</p> <p>Rekkverk er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse.</p> <p>Rekkverket kan event. også pulverlakeres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762.</p> <p>For mer utfyllende beskrivelse, se produktets montasjebeskrivelse.</p>												
2. Anvisninger for drift og vedlikehold												
<p>Rengjøring: Rekkverket kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.</p>												
<p>Overflate:</p> <table border="0"> <tr> <td>Stål:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skade</td> <td>Tiltak</td> </tr> <tr> <td>Skader med sår opp til 1 cm²</td> <td>Ingen reparasjon</td> </tr> <tr> <td>Riper etter brøyteutstyr etc.</td> <td>Ingen reparasjon</td> </tr> <tr> <td>Ved større skader</td> <td>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</td> </tr> </table>			Stål:		Skade	Tiltak	Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon	Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon	Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk
Stål:												
Skade	Tiltak											
Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon											
Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon											
Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk											
<p>Ettersyn/kontroll:</p> <p>Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader - Kontroller at alle bolter på rekkverket er trukket til (ikke innehar løse komponenter) - Kontroller at rekkverket er tilstrekkelig rengjort 												
<p>Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets innstallasjonsguide.</p>												
<p>Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandles som overflatebehandlet metall.</p>												
3. Driftstekniske opplysninger												
<p>Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.</p>												
<p>Teknisk standard: Rekkverket oppfyller nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker, N101 og V160, samt Europeisk standard EN1317.</p>												
4. Teknisk service												
<p>Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p>Telefon: 70 04 70 00</p> <p>E-post: firmapost@Vikorsta.no</p> <p>Internett: www.vikorsta.no</p> <p>Foretaksnr.: 985 001 952</p>	