


Driftsåpning	Oslobommen	15.04.2021		
<b>1. Produktbeskrivelse</b>				
<p><b>Oslobommen</b> er en driftsåpning som er fullskallatetestet iht. ENV 1317-1 og -2. Produktet er godkjent for bruk i Norge. Oslobommen innehar styrkeklasse N2 og arbeidsbredde W5.</p> <p>Produktet er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse.</p> <p>Oslobommen kan event. også pulverlakeres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762.</p> <p>For mer utfyllende beskrivelse, se produktets montasjebeskrivelse.</p>				
<b>2. Anvisninger for drift og vedlikehold</b>				
<p><b>Rengjøring:</b> konstruksjonen kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Den kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.</p>				
<p><b>Overflate:</b></p> <table border="0" data-bbox="204 1003 1473 1216"> <tr> <td data-bbox="204 1003 767 1216"> <p><b>Stål:</b></p> <p><b>Skade</b></p> <p>Skader med sår opp til 1 cm<sup>2</sup></p> <p>Riper etter brøyteutstyr etc.</p> <p>Ved større skader</p> </td> <td data-bbox="767 1003 1473 1216"> <p><b>Tiltak</b></p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</p> </td> </tr> </table>			<p><b>Stål:</b></p> <p><b>Skade</b></p> <p>Skader med sår opp til 1 cm<sup>2</sup></p> <p>Riper etter brøyteutstyr etc.</p> <p>Ved større skader</p>	<p><b>Tiltak</b></p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</p>
<p><b>Stål:</b></p> <p><b>Skade</b></p> <p>Skader med sår opp til 1 cm<sup>2</sup></p> <p>Riper etter brøyteutstyr etc.</p> <p>Ved større skader</p>	<p><b>Tiltak</b></p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</p>			
<p><b>Ettersyn/kontroll:</b></p> <p>Produktet bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontroller at Oslobommen ikke har synlige skader</li> <li>- Kontroller at alle bolter er trukket til (ikke innehar løse komponenter)</li> <li>- Kontroller at konstruksjonen er tilstrekkelig rengjort</li> </ul>				
<p><b>Reparasjoner og reservedeler ved skade:</b> Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets innstallasjonsguide.</p>				
<p><b>Resirkulering:</b> Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandles som overflatebehandlet metall.</p>				
<b>3. Driftstekniske opplysninger</b>				
<p><b>Levetid:</b> Forventet levetid for denne type produkt er 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at konstruksjonen står i et harmonisk miljø for denne type produkt.</p>				
<p><b>Teknisk standard:</b> Oslobommen oppfyller nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine krav.</p>				
<b>4. Teknisk service</b>				
<p><b>Produsent:</b> Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p><b>Telefon:</b> 70 04 70 00</p> <p><b>E-post:</b> <a href="mailto:firmapost@Vikorsta.no">firmapost@Vikorsta.no</a></p> <p><b>Internett:</b> <a href="http://www.vikorsta.no">www.vikorsta.no</a></p> <p><b>Foretaksnr.:</b> 985 001 952</p>	