


Lettrekkverk	Vik lettrekkverk	30.04.2021										
1. Produktbeskrivelse												
<p>Vik lettrekkverk er et lettrekkverk som f.eks. kan benyttes som føring langs g/s-veger. Systemet leveres som standard med stolpeavstand 2m. Rekkverk er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse. Rekkverket kan event. også pulverlakeres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762. For mer utfyllende beskrivelse, kontakt leverandør.</p>												
2. Anvisninger for drift og vedlikehold												
<p>Rengjøring: Rekkverket kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.</p>												
<p>Overflate:</p> <table border="0" data-bbox="199 952 1484 1164"> <tr> <td data-bbox="199 952 766 985">Stål:</td> <td data-bbox="766 952 1484 985"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 985 766 1019">Skade</td> <td data-bbox="766 985 1484 1019">Tiltak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1019 766 1052">Skader med sår opp til 1 cm²</td> <td data-bbox="766 1019 1484 1052">Ingen reparasjon</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1052 766 1086">Riper etter brøyteutstyr etc.</td> <td data-bbox="766 1052 1484 1086">Ingen reparasjon</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1086 766 1120">Ved større skader</td> <td data-bbox="766 1086 1484 1120">Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</td> </tr> </table>			Stål:		Skade	Tiltak	Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon	Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon	Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk
Stål:												
Skade	Tiltak											
Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon											
Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon											
Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk											
<p>Ettersyn/kontroll:</p> <p>Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader - Kontroller at alle bolter på rekkverket er trukket til (ikke innehar løse komponenter) - Kontroller at rekkverket er tilstrekkelig rengjort 												
<p>Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets installasjonsguide.</p>												
<p>Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, og skal behandles som overflatebehandlet metall.</p>												
3. Driftstekniske opplysninger												
<p>Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.</p>												
<p>Teknisk standard: Kontakt leverandør.</p>												
4. Teknisk service												
<p>Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p>Telefon: 70 04 70 00</p> <p>E-post: firmapost@Vikorsta.no</p> <p>Internett: www.vikorsta.no</p> <p>Foretaksnr.: 985 001 952</p>	