



Statens vegvesen

VIK ØRSTA AS AVD VIK I SOGN (Underenhet)
Elvegata 20

6893 VIK I SOGN

John Harald Systad

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Fredrik Nyberg /

Vår referanse:
21/18386-54

Deres referanse:

Vår dato:
14.12.2021

Godkjenning av overgangsrekkverk mellom SafeLine-R H2 og plasstøpt betongrekkverk

Det vises til søknad vedrørende godkjenning av overgangsrekkverk mellom SafeLine-R H2 og plasstøpt betongrekkverk fra Vik Ørsta AS med journalnummer 21/18386-49 datert 05.10.21.

Søknaden inneholder:

- Datasimulert testrapport nummer R-2020-046 ver. 1 (TB11 test) og R-2020-045 ver. 1 (TB51 test) datert 01.07.20 av overgangsrekkverk mellom SafeLine-R H2 og betongrekkverk. Datasimuleringer er utført av Vik Ørsta AS.
- Tegning nummer 5135372 datert 25.01.21.

Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til prEN1317-4.

SafeLine-R H2 er et stålrekkverk som består av to føringsrør montert på C-stolper. Rekkverket er godkjent med stolpeavstand på 2,0 meter og kan festes direkte i bakken eller med fotplate. SafeLine-R H2 tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H2 med arbeidsbreddeklasse W5 og deformasjonsbredde 1,5 meter.

Plasstøpt betongrekkverk har step-profil på begge sider med en høyde på 0.90 meter og typisk en bredde på ca. 0.54 meter. Det er som regel forsterket med armering. Plasstøpt betongrekkverk tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H2 med arbeidsbreddeklasse W1 og deformasjonsbredde 0 meter.

Overgangsrekkverket er testet i styrkeklasse H2. Overgangen har en lengde på 13.4 meter og består av to føringsrør. I første del av overgangen er føringsrørene festet til fire C-stolper. I andre del av overgangen er føringsrørene festet til 4 utblokkingsbøyler som igjen er festet til

hver sin stolpe i H-profil. Avstanden mellom stolpene er 1,0 meter. For å feste overgangen til betongrekkverk er føringsrørene festet til fem tilpassede utblokkingsbøyler som igjen er festet til betongrekkverk. Til slutt er føringsrørene forankret i en ankringsplate som er festet i betongrekkverk. For flere detaljer se tegning.

På grunnlag av testresultatene gis det herved godkjenning til overgangsrekkverk mellom SafeLine-R H2 og betongrekkverk iht. tegning nummer 5135372. SafeLine-R H2 må festes direkte i bakken for at overgangsrekkverket skal være gyldig. Det forutsettes et fritt rom på minst 1,9 meter der overgangsrekkverket er montert til SafeLine-R H2, som lineært kan reduseres til 0,8 meter der overgangsrekkverket er festet til betongrekkverk.

Leverandøren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. Overgangsrekkverk skal monteres i henhold til produsent/leverandørens montasjebeskrivelse. Vegnormal N101 legges til grunn for valg, bruk, plassering og innfesting av rekkverket.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen
Sigmund Reinsborg Log

Seksjonssjef

Fredrik Nyberg

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

