



Statens vegvesen

VIK ØRSTA AS AVD VIK I SOGN
Elvegata 20

6893 VIK I SOGN

John Harald Systad

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Matteo Stefano Pezzucchi /
22073246

Vår referanse:
22/5465-37

Deres referanse:

Vår dato:
01.06.2022

Samsvarsgodkjenning av VIK H1 Midtrekkverk

Det vises til tidligere samsvarsgodkjenning av VIK H1 Midtrekkverk fra Vik Ørsta AS med journalnummer 17/1309-64 datert 15.09.17 og videre oppdatert dokumentasjon datert 08.03.21.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer VIKBDM16144 (TB11 test) datert 08.12.16 og testrapport nummer VIKBDM16145 (TB32 test) datert 12.12.16 av VIK H1 Midtrekkverk med 2,0 meter stolpeavstand. VIK H1 midtrekkverk er testet av TRANSPOLIS testsenter.
- Bruksanvisning, tegning nummer 5134626 rev. A datert 08.09.17 av VIK H1 Midtrekkverk rekkverk og tegning nummer 5134641 datert 10.09.20 av VIK H1 Midtrekkverk rekkverk med fotplate.
- Produktsertifikat nummer 0402-CPR-SC0773-17 utstedt av SP Technical Research Institute of Sweden akkreditert teknisk kontrollorgan.

VIK H1 Midtrekkverk er et tosidig rekkverk som består av en føringsskinne montert på begge sider av C-stolper. Rekkverksstolper har en standard innfestningslengde på 0,97 meter. Rekkverket kan også monteres på fotplate. VIK H1 Midtrekkverk har en bredde på 0,30 meter og en høyde på 0,75 meter. Rekkverket produseres av Vik Ørsta AS.

VIK H1 Midtrekkverk midterekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgår i produktsertifikatet 0402-CPR-SC0773-17. VIK H1 Midtrekkverk med stoleavstand 2,0 meter tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H1 med arbeidsbreddeklasse W4, inntrengningsklasse VI6, skadeklasse A og snøklasse 3.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av VIK H1 Midtrekkverk på offentlig veg i Norge.

Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. VIK H1 Midtrekkverk skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Vegnormal N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
seksjonssjef

Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.