


Vegrekkverk	Vik eo	04.10.2022										
1. Produktbeskrivelse												
<p>Vik eo er et vegrekkverk som er fullskalatestet og godkjent (CE-sertifisert) i styrkeklasse L2, H2 og N2, med en arbeidsbredde i klasse W4 for L2/H2 og W1 for N2. Rekkverk er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse. Rekkverket kan event. også pulverlakeres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762. For mer utfyllende beskrivelse, se produktets montasjebeskrivelse.</p>												
2. Anvisninger for drift og vedlikehold												
<p>Rengjøring: Rekkverket kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.</p>												
<p>Overflate:</p> <table border="0" data-bbox="215 965 1412 1176"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="215 965 774 996">Stål:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1003 774 1034">Skade</td> <td data-bbox="790 1003 1412 1034">Tiltak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1041 774 1072">Skader med sår opp til 1 cm²</td> <td data-bbox="790 1041 1412 1072">Ingen reparasjon</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1079 774 1111">Riper etter brøyteutstyr etc.</td> <td data-bbox="790 1079 1412 1111">Ingen reparasjon</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1117 774 1149">Ved større skader</td> <td data-bbox="790 1117 1412 1176">Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</td> </tr> </table>			Stål:		Skade	Tiltak	Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon	Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon	Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk
Stål:												
Skade	Tiltak											
Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon											
Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon											
Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk											
<p>Ettersyn/kontroll: Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader - Kontroller at alle bolter på rekkverket er trukket til (ikke innehar løse komponenter) - Kontroller at rekkverket er tilstrekkelig rengjort 												
<p>Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets innstallasjonsguide.</p>												
<p>Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandles som overflatebehandlet metall.</p>												
3. Driftstekniske opplysninger												
<p>Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.</p>												
<p>Teknisk standard: Rekkverket oppfyller nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker, N101 og V160, samt Europeisk standard EN1317.</p>												
4. Teknisk service												
<p>Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p>Telefon: 70 04 70 00</p> <p>E-post: firmapost@Vikorsta.no</p> <p>Internett: www.vikorsta.no</p> <p>Foretaksnr.: 985 001 952</p>	