

•••••
VIKØrsta



Kajakkplattform



Kajakkplattform

Raskere, sikrere, enklere - bruk mindre tid til av- og påstigning og mer tid i kajakken. Med kajakkplattform fra Vik Ørsta får du en enkel montering og minimalt med vedlikehold.



Kajakkplattform for enkel tilkomst til kajakk. Kajakkplattformen er tilpasset for innfesting til våre betongbrygger med trefender 128x148 mm.

Kajakkplattform

Med kajakkplattform kan du være trygg på at du får en solid, funksjonell og varig løsning som du vil ha glede av i mange, mange år.

Om du drar kajakken opp på plattformen blir den liggende fjellstøtt og trygt. Med plattformen kan du være trygg på at du får en solid, funksjonell og varig løsning som du vil ha glede av i mange, mange år.

Alle er enige om at det å padle kano eller kajakk både er hyggelig og gir ro for sjelen. Nesten like mange av oss må innrømme at vi kan bli litt slitne i ryggen etter noen timer med padling.

Hvis du da ønsker en enkel ilandstigning bør du unne deg en kajakkplattform fra Vik Ørsta.

Dekke

Trykkimpregnert furudekke, plast eller

gitterrist. Andre dekker kan leveres på forespørsel.

Montering

Plattformen monteres raskt og enkelt på betongbryggens trefender eller stålbyggens sidevange. Plattformen leveres komplett med deler for innfesting for montering på egenhånd. Høyde bestemmes ved montering. Sideveis justering er trinnløs.

Tekniske spesifikasjoner:

Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Vekt
82015678	Kajakkplattform, 3 m, med tredekke, for innfesting i trefender	3 m	96 kg
82028180	Kajakkplattform, 3 m, med tredekke, for innfesting i stålbygge	3 m	72 kg
82019265	Kajakkplattform, 2 m, med tredekke, for innfesting i trefender	2 m	45 kg
82024165	Kajakkplattform, 2 m, med tredekke, for innfesting i stålbygge	2 m	61 kg
82021812	Kajakkplattform, 2 m, med gitterristdekke, for innfesting i trefender	2 m	80 kg
82032475	Kajakkplattform, 2 m, med gitterristdekke, for innfesting i stålbygge	2 m	71 kg

Ta kontakt med selger for pristilbud.



82015678



82028180



82019265



82024165



82021812



82032475