


M16 boltegruppe, g/s-rekkverk (Vikafjell)	Forankring/boltegrupper	29.02.2024
<b>1. Produktbeskrivelse</b>		
<p><b>Forankring/boltegrupper:</b> Standard boltegrupper fra Vik Ørsta, for Vikafjell (g/s-rekkverk), har følgende spesifikasjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Gjengedimensjon:</u> M16 (DIN 976)</li> <li>• <u>Kvalitet:</u> - A4-80 (syrefast) - 8.8 (galvanisert/vfz)</li> <li>• <u>Lengde gjengestang:</u> 250 mm</li> <li>• <u>Geometri:</u> c/c 100x100 mm</li> </ul> <p>Dette dokumentet er gjeldende for følgende produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. nr. 62069: Boltegruppe 100x100 M16x250 A4</li> <li>- Art. nr. 62070: Boltegruppe 100x100 M16x250 vfz</li> </ul>		
<b>2. Anvisninger for drift og vedlikehold</b>		
<p><b>Rengjøring:</b> Etter innstøping/montering av rekkverket, er det ikke behov for periodisk rengjøring av boltegruppene. Ved demontering av stolper er det særdeles viktig at bolteforbindelsene rengjøres grundig, før demontering (før fjerning av mutrer påbegynnes). Alle fremmedpartikler som dekker boltene, må fjernes.</p>		
<p><b>Ettersyn/kontroll:</b></p> <p>Ved montering av rekkverket, skal boltegruppene spennes opp med anbefalt tildragningsmoment (maks. 132 Nm), eller som event. spesifisert i rekkverket sin montasjebeskrivelse. Generelt, så skal det ikke være behov for ettersyn/kontroll.</p> <p>Ved skade på rekkverket, må boltegruppe(ne) sjekkes under utbedringsarbeidet.</p>		
<p><b>Reparasjoner og reservedeler ved skade:</b></p> <p>-Reservedeler: kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service».</p>		
<p><b>Resirkulering:</b> Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandles som metallavfall.</p>		
<b>3. Driftstekniske opplysninger</b>		
<p><b>Levetid:</b> Forventet levetid for denne type produkt er min. 50 år, dette forutsatt bruk i et harmonisk miljø, for denne type produkt.</p>		
<p><b>Teknisk standard:</b> Beskrevet produkt oppfyller nasjonale krav og retningslinjer for denne type produkt, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker (N101 og V160).</p>		
<b>4. Teknisk service</b>		
<p><b>Produsent:</b> Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p><b>Telefon:</b> 70 04 70 00</p> <p><b>E-post:</b> <a href="mailto:firmapost@Vikorsta.no">firmapost@Vikorsta.no</a></p> <p><b>Internett:</b> <a href="http://www.vikorsta.no">www.vikorsta.no</a></p> <p><b>Foretaksnr.:</b> 985 001 952</p>	