

LYSMAST TILBEHØR

15.11.23

1. Produktbeskrivelse

ELQuick Sikring er en Innstøpt kombiautomatsikring med påmontert kabel, godkjent i hht. IP68. Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm. Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529. Jordfeilautomat er testet etter EN 61009-1

Denne FDV'en gjelder Produkter i tabell under

Art.nr / EL.nr. 3641220	ELQuick sikring IP68 2P/6A-C
Art.nr / EL.nr.3641221	ELQuick sikring IP68 2P/6A/30mA-C
Art.nr / EL.nr.3641222	ELQuick sikring IP68 2P/10A-C
Art.nr / EL.nr.3641223	ELQuick sikring IP68 2P/10A/30mA-C
Art.nr / EL.nr.3641224	ELQuick sikring IP68 2P/16A-C
Art.nr / EL.nr.3641225	ELQuick sikring IP68 2P/16A/30mA-C

Høyde (mm) 88, Bredde (mm) 50, Lengde (mm) 183, Vekt (g) 670


2. Montering

Kabler med påmonterte gel klemmer kobles mot armaturens tilførings kabel. Kabler uten klemmer kobles mot sikringens strøm tilførsel kabel.

Miljøpåvirkning
Avfallshåndtering:

Sorteres som elektroavfall ved avhending.
 Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan gjenvinnes.

Leverandør

Vik Ørsta AS er godkjent og innehar sertifikatene NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 for produksjon/levering av produkter/tjenester innen bearbeiding og overflatebehandling av metallprodukter. Lysmaster er produsert og dimensjonert iht. kravene i NS-EN 40. Alle våre lysmaster leveres CE-merket. Varmforsinkingen er i henhold til EN ISO 1461:2009 og pulverlakkering er utført iht. NS-EN ISO 13438:2013

Vik Ørsta AS
 Postboks 193
 6151 Ørsta
Telefon: 70 04 70 00
E-post: firmapost@vikorsta.no
Internett: www.vikorsta.no
Foretaksnr.: 985 001 952

