

Brurekkverk, styrkeklasse H2		Forankring/boltegrupper	14.10.2025
1. Produktbeskrivelse			
Forankring/boltegrupper: Standard boltegrupper fra Vik Ørsta, for brurekkverk (styrkeklasse H2), har følgende spesifikasjon: • <u>Gjengedimensjon:</u> M24 (om ikke annet er nevnt) • <u>Kvalitet:</u> rustfritt stål med kvalitet A4-80 etter NS-EN ISO 3506 • <u>Lengde gjengestang:</u> min. 330 mm • <u>Geometri:</u> c/c 140x140 mm Dette dokumentet er gjeldende for følgende produkt: -Art. nr. 10006447/10007337: Boltegruppe 140x140 M24x330 A4 -Art. nr. 10006448/10007342: Boltegruppe 140x140 M24x430 A4			
2. Anvisninger for drift og vedlikehold			
Rengjøring: Etter innstøping/montering av brurekkverk, er det ikke behov for periodisk rengjøring av boltegruppene. Ved demontering av stolper er det særdeles viktig at bolteforbindelsene rengjøres grundig, før demontering (før fjerning av mutrer påbegynnes). Alle fremmedpartikler som dekker boltene, må fjernes.			
Ettersyn/kontroll: Ved montering av rekkverket, skal boltegruppene spennes opp med anbefalt tildragningsmoment, som spesifisert i rekkverket sin montasjebeskrivelse. Generelt, så skal det ikke være behov for ettersyn/kontroll. Ved skade på rekkverket, må boltegruppe(ne) sjekkes under utbedringsarbeidet.			
Reparasjoner og reservedeler ved skade: -Reservedeler: kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service».			
Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandler som metallavfall.			
3. Driftstekniske opplysninger			
Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er min. 50 år, dette forutsatt bruk i et harmonisk miljø, for denne type produkt.			
Teknisk standard: Beskrevet produkt oppfyller nasjonale krav og retningslinjer for denne type produkt, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker (N101 og V161).			
4. Teknisk service			
Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta Telefon: 70 04 70 00 E-post: firmapost@Vikorsta.no Internett: www.vikorsta.no Foretaksnr.: 985 001 952		 	