



VFZ iht. SVV HB-N101-C3- Bruk EN ISO 1461  
 Min. gjennomsnitt beleggtykkelse: 95µm  
 Min. beleggtykkelse: 85µm



Pos	Ant.	Art. nr.	Navn, materialtype	Kapl	Vekt	Amn
14		60643	Mutter DIN 934 8 M16 vFZ			10007079
13		60642	Skive M16 DIN 125 17/30/3 vFZ			10007077
12		931316100	Skruv DIN 931 8.8 M16x100			10019813

Pos	Ant.	Art. nr.	Navn, materialtype	Kapl	Vekt	Amn
11.2		62070	Boltegruppe 100x100 M16x250 vFZ			10007332
11.1		62069	Boltegruppe 100x100 M16x250 A4			10007331
11			BOLTEGRUPPE FOR INNSTØPING			
10		1592	FL.STAL 10x50	122		10001683
9		2454	AKSELSTAL Ø 16	868		10002118
8		690	SV.RØR 48.3/3.2	120		10007746
7		700	SV.RØR 60.3/3.65	3985		10007753
6		451	Rør 30/2.6	120		10004699
5		755	SV.RØR 42.40/4.05	3985		10007810
4		451	Rør 30/2.6	150		10004699
3		755	SV.RØR 42.40/4.05	3985		10007810
2		1744	FL.STAL 25* 80. avrundet R12.5	1105		10001834
1		63240	Fotplate vikafilell 160X140X16 Ø20x40			10007631

Dato 8 aug. 2023  
 Konstr./Tegnet JHS  
 Målestokk A3

Gang- og sykkelrekkeverk  
 Maks. stolpeavstand 2 m



**Vikørsta**  
 Vikafjell 2.0

Revisjon D  
 Denne tegning er vår eiendom og må ikke uten vårt samtykke brukes kopieres eller i noen måte interessert gøres tilgjengelig for andre.