

G/S rekkverk		Ørsta Brurekkverk BR4	14.03.2025										
1. Produktbeskrivelse													
Ørsta Brurekkverk BR4 er et G/S rekkverk som er basert på komponenter fra Ørsta Brurekkverk BR1 - 3. Rekkverket er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse. Rekkverket kan også pulverlakkres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762. For en mer utfyllende beskrivelse, se den generelle montasjebeskrivelsen for Ørsta Brurekkverk. Ørsta Brurekkverk BR4 (G/S rekkverk) tilfredsstiller gjeldende krav, ref. SVV HB N101, SIS-CEN/TR 16949.													
2. Anvisninger for drift og vedlikehold													
Rengjøring: Rekkverket kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.													
Overflate: <table><tr><td>Stål:</td><td>Tiltak</td></tr><tr><td>Skade</td><td></td></tr><tr><td>Skader med sår opp til 1 cm²</td><td>Ingen reparasjon</td></tr><tr><td>Riper etter brøyteutstyr etc.</td><td>Ingen reparasjon</td></tr><tr><td>Ved større skader</td><td>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og eventuelt reparasjonsslakk</td></tr></table>				Stål:	Tiltak	Skade		Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon	Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon	Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og eventuelt reparasjonsslakk
Stål:	Tiltak												
Skade													
Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon												
Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon												
Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og eventuelt reparasjonsslakk												
Ettersyn/kontroll: Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres. - Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader - Kontroller at alle bolter på rekkverket er trukket til (ikke innehar løse komponenter) - Kontroller at rekkverket er tilstrekkelig rengjort													
Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets innstallasjonsguide.													
Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandler som overflatebehandlet metall.													
3. Driftstekniske opplysninger													
Levetid: Forventet levetid for denne type produkt på bru er 50 år og langs veg, 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.													
Teknisk standard: Rekkverket oppfyller krav og retningslinjer ihht. SVV HB N101 og SIS-CEN/TR 16949.													
4. Teknisk service													
Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta Telefon: 70 04 70 00 E-post: firmapost@vikorsta.no Internett: www.vikorsta.no Foretaksnr.: 985 001 952		 											