

Leistungserklärung · Declaration of Performance

No. 1460/20241014

nach Bauproduktenverordnung 305/2011 für das Rückhaltesystem
In accordance with construction products regulation 305/2011 for restraining systems

MegaRail eq

Hersteller Manufacturer	Saferoad RRS GmbH Bongard-und-Lind-Straße 1 56414 Weroth/ Germany																						
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Unique identification code of the product-type	MegaRail eq																						
Verwendungszweck Intended use	Fahrzeugrückhaltesystem im Straßenverkehrsraum Vehicle Restraint System for circulations areas																						
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System of AVCP	1																						
Notifizierte Stelle Notified Body	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa/ Poland																						
EU-Notifizierungsnummer EU-Notification number	1488																						
Wesentliche Merkmale Declared performances	<table><tr><td>Leistung beim Anprall Performance under impact</td><td>Aufhaltestufe Containment Level</td><td>H2</td></tr><tr><td></td><td>Anprallheftigkeit Impact Severity</td><td>A</td></tr><tr><td></td><td>Normalisierter Wirkungsbereich Normalized Working Width</td><td>W4</td></tr><tr><td></td><td>Normalisierte Dynamische Durchbiegung [m] Normalized Dynamic Deflection [m]</td><td>1.2</td></tr><tr><td></td><td>Normalisierte Fahrzeugeindringung Normalized Vehicle Intrusion</td><td>VI6</td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit Durability</td><td>Stahl, verzinkt nach EN 1461 Steel, galvanized according to EN 1461</td><td></td></tr><tr><td>Klasse der Beständigkeit gegenüber Schneeräumung Snow Removal Class</td><td>4</td><td></td></tr></table>		Leistung beim Anprall Performance under impact	Aufhaltestufe Containment Level	H2		Anprallheftigkeit Impact Severity	A		Normalisierter Wirkungsbereich Normalized Working Width	W4		Normalisierte Dynamische Durchbiegung [m] Normalized Dynamic Deflection [m]	1.2		Normalisierte Fahrzeugeindringung Normalized Vehicle Intrusion	VI6	Dauerhaftigkeit Durability	Stahl, verzinkt nach EN 1461 Steel, galvanized according to EN 1461		Klasse der Beständigkeit gegenüber Schneeräumung Snow Removal Class	4	
Leistung beim Anprall Performance under impact	Aufhaltestufe Containment Level	H2																					
	Anprallheftigkeit Impact Severity	A																					
	Normalisierter Wirkungsbereich Normalized Working Width	W4																					
	Normalisierte Dynamische Durchbiegung [m] Normalized Dynamic Deflection [m]	1.2																					
	Normalisierte Fahrzeugeindringung Normalized Vehicle Intrusion	VI6																					
Dauerhaftigkeit Durability	Stahl, verzinkt nach EN 1461 Steel, galvanized according to EN 1461																						
Klasse der Beständigkeit gegenüber Schneeräumung Snow Removal Class	4																						
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Certificate of consistency of performance	1488-CPR-1128/W																						
Harmonisierte Norm Harmonised standard	EN 1317-5:2007+A2:2012, EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012																						

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Weroth, 14.10.2024

i. V. 
Thomas Knaus
Manager Technical Certifications