

Brurekkverk/tilbehør

Vik eo driftsåpning

07.10.2026

1. Produktbeskrivelse

- **System:** Vik eo driftsåpning gjør det mulig å demontere og reinstallere rekkverket uten bruk av spesialverktøy for stolpemontering i løsmasser. Driftsåpningen er basert på standardkomponenter fra rekkverkssystemet MegaRail eo, med unntak av stolpe- og fundamentutformingen.
- **Stålkonstruksjon:** Fundament, stolpe og føringselement i galvanisert stål, om ikke annet er spesifisert.
- **Festmidler:** Skruer, bolter, muttere og underlagsskiver med varmgalvanisert overflatebehandling.
- **Funksjon:** Funksjonelt rekkverk som lar seg demontere ved behov.
- **Montering:** Som vanlig vegrekkverk for løsmasser, se tegn. nr. 100523-010.
- **Detaljert informasjon:** For ytterligere detaljer henvises det til produktets montasjebeskrivelse/systemtegning.



2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Drift

- **Normal drift:** Krever ingen daglig oppfølging, systemet fungerer passivt.
- **Renhold:** vasking og smøring av deler som skal demonteres 1–2 ganger årlig.
- **Vaskemetode:** Høytrykksspyling. Unngå sterke kjemikalier som kan reagere med de galvaniserte overflatene.

Vedlikehold

- **Inspeksjon:** Årlig visuell kontroll av hele konstruksjonen.
- **Stål og galvanisering:** Kontroller for mekaniske skader eller tegn til begynnende korrosjon (rust).
- **Bolteforbindelser:** Sjekk at alle muttere er tildratt med korrekt moment, særlig etter vinterhalvåret eller etter mekaniske påkjenninger.
- **Overflate (skader i sinkbelegg):** Se tabell under.

Skade

Skader med sår opp til 1 cm²
Riper etter brøyteutstyr etc.
Ved større skader

Tiltak

Ingen reparasjon
Ingen reparasjon
Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og ev. reparasjonslakk

3. Driftstekniske opplysninger

- **Levetid:** Estimert teknisk levetid på stålkonstruksjonen er 30+ år ved normalt miljø.
- **Miljøpåvirkning:** Konstruksjonen tåler veisalt, eksos og nordiske klimaforhold. Varmgalvaniseringen beskytter stålkomponentene mot korrosjon.
- **Utskifting:** Ved plastisk deformasjon og sprekker, skal de aktuelle komponentene skiftes ut, samt tilhørende skruemateriell.
- **Avfallshåndtering:** Fundament, stolpe, føringselement og festemidler leveres til metallgjenvinning.

Teknisk standard: Produktet er godkjent for bruk i Norge.

4. Teknisk service

Produsent: Saferoad Vik Ørsta AS
Postboks 193
6151 Ørsta
Telefon: 70 04 70 00
E-post: post.vikorsta@vikorsta.com
Internett: www.vikorsta.no
Foretaksnr.: 985 001 952



- **Reservedeler:** Må bestilles direkte fra leverandør eller autorisert forhandler for å beholde systemgodkjenningen.
- **Ved skade:** Ved påkjørsel eller strukturelle skader skal driftsåpningen inspiseres av kvalifisert personell umiddelbart for å vurdere skadeomfanget og behovet for utskifting.